

## VH01 VGA・音声→HDMIコンバーター (ループ出力付)

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
 VGA(アナログRGB)をHDMI信号に変換するHDMIコンバーターです。  
 アナログステレオまたはデジタル(S/PDIF同軸)音声もHDMIに変換して出力します。  
 入力映像/音声信号のループ出力を装備しています。

- 【仕様】  
 対応入力解像度：最大1920×1080/60Hz  
 対応デジタル音声入力：48k 16bit LPCM  
 電源：DC5V 最大4.0W (電源アダプター付属)  
 接続端子 VGA：ミニDsub15メス HDMI：タイプA アナログステレオ音声：φ3.5mmステレオミニジャック  
 デジタル音声：RCAメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)  
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：125(W)×30(H)×95(D)mm



VH01

## YH01 コンポーネント映像・音声→HDMIコンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
 コンポーネント映像とアナログステレオ音声(LINE)またはデジタル音声(S/PDIF 同軸)をHDMIに変換するコンバーターです。デジタル音声は48k 16bit LPCMに対応しています。

- 【仕様】  
 対応解像度：480i/480p/576i/576p/1080i/720p/1080p  
 電源：DC5V 最大4.0W (電源アダプター付属)  
 接続端子 コンポーネント映像：RCAメス S/PDIF同軸：RCAメス アナログ音声：RCAメス  
 HDMI：タイプA 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)  
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：140(W)×32(H)×96(D)mm



YH01

## HVY01 HDMI・DVI→VGA・コンポーネント・音声コンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
 HDMIまたはDVI-D信号をアナログRGB(VGA)またはコンポーネントとステレオ音声に変換するコンバーターです。

- ・2chアナログ音声出力(ステレオ)対応
- ・オンスクリーンディスプレイによる設定
- ・HDMIおよびDVI-D信号が入力可能  
 (DVI-D信号入力時はHDMI変換コネクタが必要)

- 【仕様】  
 最大解像度 アナログRGB：1920×1200 コンポーネント：1080p  
 電源：DC5V 最大3.8W (電源アダプター付属)  
 接続端子 HDMI：タイプA アナログRGB：ミニDsub15メス  
 コンポーネント：RCAメス×3  
 音声：RCAメス×2またはφ3.5mmステレオミニジャック×1  
 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)  
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法：140(W)×32(H)×95(D)mm



前面  
背面

HVY01

## HC01 HDMI・DVI→コンポジット映像・音声コンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
 HDMIまたはDVI-D信号をコンポジット映像とステレオ音声に変換するコンバーターです。

- ・NTSC/PAL対応
- ・HDTV解像度480p~1080p/60Hzの信号に対応
- ・PC解像度640×480~1920×1080/60Hzに対応
- ・HDMIおよびDVI-D信号が入力可能  
 (DVI-D信号入力時はHDMI変換コネクタが必要)



背面

HC01



前面

近日発売予定

## HD01 HDMI→DVI・音声コンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
 HDMI信号をDVI-D信号と音声(アナログ/デジタル)に変換するコンバーターです。

- ・HDMI1.3対応
  - ・HDCP対応
- 【仕様】  
 最大解像度 PC：1920×1200 HDTV：1080p  
 信号帯域：1.65Gbps  
 電源：DC5V 最大2.2W (電源アダプター付属)  
 接続端子 HDMI：タイプA DVI：DVI-Dメス デジタル音声：RCAメス  
 アナログ音声：φ3.5mmステレオミニジャック 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)  
 動作環境 温度：-10~45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法：88(W)×30(H)×95(D)mm



前面

HD01



背面



## DH01 DVI-D・音声→HDMIコンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
 DVI-D映像信号と音声信号をHDMIにエンベデッド変換するHDMIコンバーターです。

- ・音声はアナログステレオ及びデジタル(S/PDIF同軸)に対応
- ・HDMI1.2a対応 HDCP対応 仮想EDID(EDID記録機能有り)

- 【仕様】  
 対応入力解像度：最大1920×1200  
 電源：DC5V 最大10W (電源アダプター付属)  
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)  
 ステレオ音声：φ3.5mmステレオミニジャック S/PDIF同軸：RCAメス  
 動作環境 温度：-10~45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：123(W)×25.4(H)×103(D)mm



背面

前面

DH01