

DS02A DVI-D・アナログ音声2系統切替器

梱包数量：1 (電源アダプター、赤外線リモコン付属)
 2系統のDVI-D(シングルリンク)とアナログステレオ音声(LINE)から1系統を選択して出力します。
 ・ DDC信号：通過 HDCP信号：通過
 【仕様】
 対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大1.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：145(W)×37(H)×96(D)mm



DS02A

DS02D DVI-D・デジタル音声2系統切替器

梱包数量：1 (電源アダプター、赤外線リモコン付属)
 2系統のDVI-D(シングルリンク)とデジタル音声(S/PDIF 同軸/光)から1系統を選択して出力します。
 ・ DDC信号：通過 HDCP信号：通過
 【仕様】
 対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大1.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 S/PDIF同軸：RCAメス S/PDIF光：角型
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：145(W)×37(H)×96(D)mm



DS02D

DS04 DVI-D 4系統切替器

梱包数量：1 (電源アダプター、赤外線リモコン付属)
 4系統のDVI-D(シングルリンク)から1系統を選択して出力します。
 ・ DDC信号：通過 HDCP信号：通過
 【仕様】
 対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大2.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：225(W)×40(H)×166(D)mm



DS04

DS04A DVI-D・アナログ音声4系統切替器

梱包数量：1 (電源アダプター、赤外線リモコン付属)
 4系統のDVI-D(シングルリンク)とアナログステレオ音声(LINE)から1系統を選択して出力します。
 ・ DDC信号：通過 HDCP信号：通過
 【仕様】
 対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大2.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 音声：φ3.5mmステレオミニジャック
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：225(W)×40(H)×166(D)mm



DS04A

DS04D DVI-D・デジタル音声4系統切替器

梱包数量：1 (電源アダプター、赤外線リモコン付属)
 4系統のDVI-D(シングルリンク)とデジタル音声(S/PDIF 同軸/光)から1系統を選択して出力します。
 ・ DDC信号：通過 HDCP信号：通過
 【仕様】
 対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大2.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 S/PDIF同軸：RCAメス S/PDIF光：角型
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：225(W)×40(H)×166(D)mm



DS04D

DH01 DVI-D・音声→HDMIコンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 DVI-D映像信号と音声信号をHDMIにエンベデッド変換するHDMIコンバーターです。
 ・ 音声はアナログステレオ及びデジタル(S/PDIF同軸)に対応
 ・ HDMI1.2a対応 HDCP対応 仮想EDID(EDID記録機能有り)
 【仕様】
 対応入力解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大10W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 ステレオ音声：φ3.5mmステレオミニジャック S/PDIF同軸：RCAメス
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：123(W)×25.4(H)×103(D)mm



DH01