

ツイストペア映像音声伝送機器はCAT5などのツイストペアケーブル(UTP)を使用してコンポジット映像・アナログ音声などを伝送します。  
※LANケーブルを使用しますがイーサネットによるIP伝送ではありません。

## パッシブシリーズ

パッシブシリーズは電源なしでCAT5などのツイストペアケーブルを利用して最大300mまで映像・音声・電源・制御信号を伝送します。  
同軸ケーブルよりも扱いやすくケーブル本数を減らすことができるので、材料費・工事費などのコスト削減ができます。

### TTP111VE 小型映像トランシーバー (端子台接続)

梱包数量：1 (10個セットパッケージもご用意しています。)  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
コンパクトサイズなので設置場所を選びません。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：14.5(W)×15.5(H)×49(D)mm



TTP111VE



※TTP111VEとTTP111VELをセットにしたTTP111VELK(3ページ参照)もあります。

### TTP111VEL 小型映像トランシーバー (端子台接続 100mmケーブル)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
100mmケーブル付きなのでDVR・スイッチャーなど狭い場所への取付に最適です。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法 本体：14.5(W)×15.5(H)×40(D)mm ケーブル：100mm



TTP111VEL

※TTP111VEとTTP111VELをセットにしたTTP111VELK(3ページ参照)もあります。

### TTP111V 映像トランシーバー (RJ45接続)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
RJ45コネクタ接続なのでケーブルの抜き差しが簡単にできます。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：RJ45 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：25(W)×22(H)×69(D)mm



TTP111V



### TTP111VT 映像トランシーバー (端子台接続)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
端子台接続なので確実にケーブルを固定できます。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：25(W)×22(H)×69(D)mm



TTP111VT



### TTP111VTS 映像トランシーバー (端子台接続 サージプロテクター機能付)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
TTP111VTにサージプロテクターを内蔵しています。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
動作周波数：DC～5MHz  
過渡電流保護：6.8V  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用) GND：Y端子  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法 本体：25(W)×22(H)×69(D)mm アースケーブル：400mm



TTP111VTS

### TTP111VCT 映像トランシーバー (端子台接続 180mmカールケーブル)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
BNC～端子台間は180mmカールケーブルで接続されているため、  
旋回雲台などの可動部に最適です。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法 本体：23(W)×23(H)×55(D)mm ケーブル：180mm



TTP111VCT


### TTP111VL 映像トランシーバー (端子台接続 250mmケーブル)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
250mmケーブル付きなのでDVR・スイッチャーなど狭い場所への  
取付に最適です。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法 本体：23(W)×23(H)×57(D)mm ケーブル：250mm



TTP111VL



※TTP111VTとTTP111VLをセットにしたTTP111VK(3ページ参照)もあります。

### TTP111VLH 映像トランシーバー (端子台接続 外部干渉遮断機能付 250mmケーブル)

梱包数量：1  
LANケーブル(CAT5/5e/6)を使用して映像を最大300m伝送します。  
TTP111VLに外部ノイズを防ぐ高性能バランス回路を搭載しています。  
・送信器/受信器兼用  
・外部電源不要

【仕様】  
最大伝送距離：300m  
接続端子 映像：BNCオス UTP：端子台 (1ペア使用)  
動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法 本体：23(W)×23(H)×57(D)mm ケーブル：250mm



TTP111VLH