


## マイクロフォン/ノイズ対策

### AA001 アンプ内蔵マイクロフォン付カメラケーブル

梱包数量：1  
 マイクロフォンを内蔵したカメラケーブルです。アンプ内蔵で音声をLINE出力します。  
 マイクロフォンはカメラ用電源(DC12V)を利用して動作します。  
 音声機能のない監視カメラに手軽にマイクを追加できます。

【仕様】

インピーダンス：1kΩ  
 感度：-65dB  
 電源：DC12V 最大0.2W  
 接続端子 音声出力：RCAメス 映像入力：BNCオス 映像出力：BNCメス  
 電源入力：DCジャック(φ2.1x5.5mm) 電源出力：DCプラグ(φ2.1x5.5mm)  
 動作環境 温度：-10~45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法 マイク部：52(W)×14.5(H)×15.5(D)mm ケーブル長 カメラ側：100mm スピーカー側：450mm



### AA002 アンプ内蔵マイクロフォン

梱包数量：1  
 DC12V電源で動作するアンプ内蔵の小型マイクロフォンです。音声はLINE出力されます。

【仕様】

インピーダンス：1kΩ  
 感度：-65dB  
 電源：DC12V 最大0.2W  
 接続端子 音声：RCAメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)  
 動作環境 温度：-10~45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法 マイク部：φ14×50(L)mm ケーブル長：450mm



### AA003 アンプ内蔵小型マイクロフォン

梱包数量：1  
 DC12V電源で動作するアンプ内蔵の小型マイクロフォンです。音声はLINE出力されます。  
 マイク部は7×8×24mmと大変コンパクトであり機器への組み込みに最適です。

【仕様】

インピーダンス：1kΩ  
 感度：-66dB±3dB  
 電源：DC12V 最大0.2W  
 接続端子 音声：RCAメス入力 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)  
 動作環境 温度：-10~45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法 マイク部：7(W)×8(H)×24(D)mm ケーブル長：460mm



### AE02GL アナログ音声グラウンドループアイソレーター

梱包数量：1  
 アナログステレオ音声に対応したグラウンドループアイソレーターです。  
 グラウンドループが原因で発生する音声ノイズを除去します。

【仕様】

音声帯域：20~20kHz (-3dB)  
 挿入損失 1kHz：0dBm  
 反射損失 30Hz：最小20dB 1kHz：最小22dB 4kHz：最小22dB (600Ω)  
 周波数応答 30Hz：±0.35dB 4kHz：±0.35dB (600Ω)  
 接続端子 音声入力：φ3.5mmステレオミニジャック 音声出力：φ3.5mmステレオミニプラグ  
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：63(W)×25(H)×29(D)mm  
 ケーブル長 入力側：215mm 出力側：200mm

