#### HDMI・赤外線・RS232C・イーサネット/PoE CAT5e長距離伝送器

梱包数量:HE02PT×1 HE02PR×1 (電源アダプター×1付属)

HE02NにPoE機能を追加した延長器です。受信器は外部電源なしで動作します。







HE02PT

# HDMI分配延長器/切替延長器

#### HE04 HDMI 1入力4出力CAT5e延長送信器

梱包数量:1 (電源アダプター付属)

HDMI信号を4分配してLANケーブルで延長するHDMI分配延長送信器です。

受信器はオプションの70m延長受信器HE02EIRまたは100m延長受信器HE02ERを使用します。 HE02EIRを使用するとHDMI信号の他、赤外線リモコン信号の伝送にも対応できます。

- ・1080p/60Hz 36bitに対応
- ·3D映像対応
- · HDCP対応 HDMI1.4対応
- ・HDMI信号のローカルスルー出力搭載

対応ケーブル: CAT5e/6/6a UTP/STP 4ペア(AWG24) CAT6以上を推奨 ※HDMI1.4の機能を使用する場合(1080p以上の解像度など)はCAT6a必須 最大伝送距離 1080p/60Hz:70m(受信器にHE02EIR使用時) 100m(受信器にHE02ER使用時)

最大伝送帯域: 10.2Gbps

接続端子 HDMI:タイプA×2 UTP:RJ45×4 赤外線:3.5mmフォンジャック×2

電源:DCジャック( $\varphi$ 2.1×5.5mm)





### **HE04M** HDMI 4入力4出力マトリクススイッチャー (CAT5e延長送信機能付)

梱包数量:1 (赤外線リモコン 電源アダプター付属) 4入力4出力のHDMIマトリクススイッチャーです。

出力はHDMIの他、CAT5e延長出力も装備しているので延長受信器と組合わせて使用できます。

延長受信器HE02EIRまたはHE02Rを使用するとHDMI信号の他、赤外線リモコン信号の伝送にも対応できます。

- 1080p/60Hz 36bitに対応
- ・RS232Cリモート操作対応
- ・映像切替のリモート操作をするキーパッドRC04が利用可能(オプション)
- ·3D映像対応
- HDCP対応 HDMI1.4対応

【仕様】

対応ケーブル: CAT5e/6/6a LITP/STP 4ペア(AWG24) CAT6以上を推奨 ※HDMI1.4の機能を使用する場合(1080p以上の解像度など)はCAT6a必須

最大伝送距離 1080p/60Hz:70m(受信器にHE02EIR使用時) 100m(受信器にHE02ER/HE02R使用時)

最大伝送帯域: 10.2Gbps

電源: DC12V 最大24W (電源アダプター付属)

接続端子 HDMI:タイプA×8 UTP:RJ45×4 赤外線:3.5mmフォンジャック×2

RS232C: D-sub9ピンメス×5 電源: DCジャック(φ2.1×5.5mm) 動作環境 温度: 0~55℃ 湿度:最大95%RH(結露不可)

外形寸法: 483(W)×88.4(H)×220(D)mm (19インチラックマウント2Uサイズ)

【セット商品】

HE04MEK: ME04M+(受信器HE02ER・電源アダプター 各4台)セット HE04MK: ME04M+(受信器HE02R・赤外線リモコン・赤外線受光ケーブル・ 赤外線発光ケーブル・電源アダプター 各4台)セット

HE04MEIK: ME04M+(受信器HE02EIR・赤外線リモコン・赤外線受光ケーブル・

赤外線発光ケーブル・電源アダプター 各4台)セット

# HDMI HDMI HDMI HDMI







# 加拉帽 HDMI HDテレビ

## **RC04** HE04M用リモート操作用キーパッド

HDMIマトリクススイッチャーHE04M/HS04Mのリモート操作用キーパッドです。



HE04M



#### RC04

# HDMI分配/切替/リピーター

## HD02 HDMI 2入力2出力切替/分配器

**HD04** HDMI 2入力4出力切替/分配器 梱包数量:1 (電源アダプター付属)

2系統のHDMI信号のうち、選択された信号を2分配(4分配)出力するHDMI分配器です。

対応解像度:480i/480p/576i/576p/1080i/720p/1080p

信号帯域:25~225MHz 36bit deep color対応

HDMI1.3a対応 HDCP対応

電源: DC5V 最大7.5W (電源アダプター付属)

接続端子 HDMI: タイプA 電源: DCジャック(φ2.1×5.5mm) 動作環境 温度: -10~45℃ 湿度: 最大95%RH(結露不可)

外形寸法: HD02 167(W)×40(H)×96(D)mm HD04 253(W) × 40(H) × 138.5(D)mm





