

近日発売予定

## IP03P PoEツイストペアケーブルIP長距離伝送器

梱包数量：IP03P-T×1 IP03P-R×1  
ツイストペアケーブル1ペアを利用して10/100BASEイーサネットとPoE電源を最大500m延長します。IP03P-Rと接続したPoE機器に給電が可能です。

- ・PoEインジェクター搭載
- ・PoEスプリッター搭載(出力電圧：DC5V/DC12V切替)

### 【仕様】

最大伝送距離：500m  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX  
対応PoE規格：IEEE802.3af(給電)  
電源：AC100~240V 50/60Hz  
接続端子 イーサネット：RJ45 リンク：端子台(2極)  
電源入力：IP03-T ACインレット  
電源出力：IP03-R DCジャック(φ2.1×5.5mm)



※IP03P-Rで電源の分離が可能のため、PoE非対応のネットワーク機器(DC12V/DC5V動作)も使用可能です。

IP伝送  
PoE関連機器

## IP04 PoE受給電リピーター

梱包数量：1  
PoE(IEEE802.3af)受電・給電に対応したイーサネットリピーターです。通常100m以上延長できないイーサネットをリピーターの前後各120mの合計240mまで延長します。IP04を2台使用して最大360mまで延長が可能です。IP04自身がPoE受電で動作するため外部電源の接続が不要です。また、PoE受電対応のIPカメラ・無線ルーターなどに電力を供給できます。

### 【仕様】

最大伝送距離：240m(IP04×1台使用時 IP04の前後各120m) 360m(IP04×2台使用時)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3af(給電および受電)  
対応ケーブル：CAT5e/6(1000BASE-TはCAT6のみ) 4ペア(AWG24)  
機器への供給可能電力：IP04×1台使用時 8.5W IP04×2台使用時 4.2W  
電源：PoE受電 最大1.5W(10BASE-T) / PoE受電 最大2.0W(100BASE-TX/1000BASE-T)  
接続端子 イーサネット：RJ45×2  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：67(W)×27(H)×110(D)mm



※1000BASE-TではCAT6ケーブルを使用してください。



## IP04X PoE Plus受給電リピーター

梱包数量：1  
PoE Plus(IEEE802.3at)受電・給電に対応したイーサネットリピーターです。通常100m以上延長出来ないイーサネットをリピーターの前後各120mの合計240mまで延長します。IP04Xを3台使用して最大480mまで延長が可能です。IP04X自身がPoE受電で動作するため外部電源の接続が不要です。また、PoE受電対応のIPカメラ・無線ルーターなどに電力を供給できます。

### 【仕様】

最大伝送距離：240m(IP04X×1台使用時 IP04Xの前後各120m) 480m(IP04X×3台使用時)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3at(給電および受電)  
対応ケーブル：CAT5e/6(1000BASE-TはCAT6のみ) 4ペア(AWG24)  
機器への供給可能電力：IP04X×1台使用時 18W IP04X×2台使用時 12W IP04X×3台使用時 5.5W  
電源：PoE受電 最大1.9W(10BASE-T) / PoE受電 最大2.2W(100BASE-TX/1000BASE-T)  
接続端子 イーサネット：RJ45×2  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：67(W)×27(H)×110(D)mm



## IP05H 5ポートPoEイーサネットスイッチ

梱包数量：1  
PoE(IEEE802.3af)に準拠した給電ポートを4ポート装備した5ポートイーサネットスイッチです。10/100/1000BASEをサポートしています。オプションの19インチラックマウントパネルTPN002を使用して1UにIP05Hを2台収納できます。

### 【仕様】

イーサネット接続端子：RJ45×5(内4ポートがPoE給電対応)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3af(Alternative A)  
対応ケーブル：CAT5/5e/6(1000BASE-TはCAT5e/6のみ) 4ペア(AWG24)  
PoE給電可能電力：各ポート15.4W 4ポート合計65W  
電源：AC100~240V 50/60Hz 最大4.3W  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：167(W)×40(H)×96(D)mm

