

AHD/HD-TVI/コンポジット映像入力に対応した液晶モニター

型番: JCH-L80AP-4HV-AT (8型 1024×600)
 型番: JCH-L101AP-2HV-AT (10.1型 1280×800)



【特徴】

- 1080p/720pの高解像度アナログ映像(AHD/HD-TVI)に対応
- AHDとHD-TVIはスイッチ切替で選択
- コンポジット映像は960H/D1のNTSC/PALに対応
- 3D楕円形フィルター・3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- 8型は500cd/m²、10.1型は350cd/m²の明るく見やすい画面
- 音声入力端子とスピーカーを搭載
- プラスチックの軽量な筐体
- カメラ用ブラケットも使用可能(モニター下部に1/4-20 UNCネジ穴)

*画面はハメコミ合成です。

AHD/HD-TVI/HDCVI/コンポジット・VGA入力対応の金属筐体液晶モニター

型番: JCH-L81AV-4HVB-AT (8型 1024×600)
 型番: JCH-L101AV-2HVB-AT (10.1型 1280×800)



【特徴】

- 1080p/720pの高解像度アナログ映像とコンポジット映像に対応
- AHD/HD-TVI/HDCVI/コンポジット映像は自動認識
- コンポジット映像は960H/D1のNTSC/PALに対応(コンポジット専用入力端子有り)
- 3D楕円形フィルター・3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- PC・レコーダーなどの映像表示に対応するVGA入力
- 8型は500cd/m²、10.1型は350cd/m²の明るく見やすい画面
- 音声入力端子とスピーカーを搭載
- メタルケース/アルミニウムフレームの頑丈な筐体
- VESAフリーマウント取付可能(付属スタンド取付状態で出荷)

*画面はハメコミ合成です。

AHD/HD-TVI/HDCVI/コンポジット・HDMI・DVI・VGA入力対応の金属筐体液晶モニター

型番: JCH-L156-2HDVSB-AT (15.6型 1920×1080)



【特徴】

- 1080p/720pの高解像度アナログ映像とコンポジット映像に対応
- AHD/HD-TVI/HDCVI/コンポジット映像は自動認識
- 15.6型ワイドの解像度1920×1080で1080p映像も鮮明に表示
- PC・レコーダーなどの映像表示に対応するHDMI・DVI・VGA入力
- 音声入力端子とステレオスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- メタルケース/アルミニウムフレームの頑丈な筐体
- VESAフリーマウント取付可能(付属スタンド取付状態で出荷)

*画面はハメコミ合成です。

AHD/HD-TVI/コンポジット映像に対応した充電式テストモニター

型番: JCH-L50TM-2 (5型 800×480)




【特徴】

- 1080p/720pの高解像度アナログ映像(AHD/HD-TVI)に対応
- 高解像度800×480の5型液晶による鮮明な映像
- 3D楕円形フィルター・3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- NTSCとPALの映像を自動判別して表示
- 2200mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵
- 広い視野角と350cd/m²の輝度で明るく見やすい画面
- カメラに供給可能なDC12V電源出力(最大0.5A)
- 音声入力端子とスピーカーを搭載
- 衝撃に強い頑丈な筐体(ゴム製カバー標準装備)

*画面はハメコミ合成です。


【接続端子詳細】

■JCH-L80AP-4HV-AT / JCH-L101AP-2HV-AT



- ① コンポジット映像入力端子
- ② モノラル音声入力端子
- ③ AHD/HD-TVI映像出力端子
- ④ AHD/HD-TVI映像入力端子
- ⑤ AHD/HD-TVI映像切替スイッチ
- ⑥ 電源入力端子

■JCH-L81AV-4HVB-AT / JCH-L101AV-2HVB-AT



- ① VGA入力端子
- ② コンポジット映像入力端子
- ③ モノラル音声入力端子
- ④ AHD/HD-TVI/HDCVI映像出力端子
- ⑤ AHD/HD-TVI/HDCVI映像入力端子
- ⑥ 電源入力端子

■JCH-L156-2HDVSB-AT



- ① AHD/HD-TVI/HDCVI/コンポジット映像入力端子
- ② AHD/HD-TVI/HDCVI/コンポジット映像出力端子
- ③ 電源入力端子
- ④ DVI入力端子
- ⑤ HDMI入力端子
- ⑥ VGA入力端子
- ⑦ ステレオ音声入力端子
- ⑧ ヘッドホン出力端子

■JCH-L50TM-2



- ① モノラル音声入力端子
- ② コンポジット映像出力端子
- ③ コンポジット映像入力端子
- ④ AHD/HD-TVI映像入力端子
- ⑤ 電源LED
- ⑥ 充電(DC12V)入力端子
- ⑦ DC12V出力端子
- ⑧ 電源スイッチ

【仕様】

| 型番 | JCH-L80AP-4HV-AT | JCH-L101AP-2HV-AT | JCH-L81AV-4HVB-AT | JCH-L101AV-2HVB-AT | JCH-L156-2HDVSB-AT | JCH-L50TM-2 | |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| 画面サイズ | 8型ワイド | 10.1型ワイド | 8型ワイド | 10.1型ワイド | 15.6型ワイド | 5型ワイド | |
| バックライト | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| パネル解像度 | 1024×600 | 1280×800 | 1024×600 | 1280×800 | 1920×1080 | 800×480 | |
| 画素ピッチ | 0.1725(H)×0.1656(V)mm | 0.0565(H)×0.1695(V)mm | 0.1725(H)×0.1656(V)mm | 0.0565(H)×0.1695(V)mm | 0.17925(H)×0.17925(V)mm | 0.045(H)×0.135(V)mm | |
| 表示エリア | 176.36(H)×99.36(V)mm | 216.96(H)×135.6(V)mm | 176.36(H)×99.36(V)mm | 216.96(H)×135.6(V)mm | 344.1(H)×195.3(V)mm | 108.0(H)×64.8(V)mm | |
| アスペクト比 | 17:10 | 16:10 | 17:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |
| 表示色 | 約16.2M色 | 約16.2M色 | 約16.2M色 | 約16.2M色 | 約262k色 | 約262k色 | |
| 最大輝度 | 500cd/m ² | 350cd/m ² | 500cd/m ² | 350cd/m ² | 300cd/m ² | 350cd/m ² | |
| 応答速度(Tr/Tf) | 10/20ms | 10/15ms | 10/20ms | 10/15ms | 25ms (Tr+Tf) | 10/15ms | |
| コントラスト比 | 700:1 | 800:1 | 700:1 | 800:1 | 700:1 | 500:1 | |
| 視野角 (コントラスト比>10:1) | 左:75度 右:75度 上:70度 下:75度 | 左:85度 右:85度 上:85度 下:85度 | 左:75度 右:75度 上:70度 下:75度 | 左:85度 右:85度 上:85度 下:85度 | 左:85度 右:85度 上:85度 下:85度 | 左:70度 右:70度 上:50度 下:70度 | |
| 最大入力解像度 | 1080p | | 1920×1080 60Hz | | 1920×1080 60Hz | 1080p | |
| 映像 入力 | コンポジット | 1入力 1.0Vp-p 75Ω RCAメス | 1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | | (アナログHDと共通) | 1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | |
| | アナログHD | 1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | 1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | | 1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | 1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | |
| | HDMI | - | - | | 1入力 タイプAメス | - | |
| | VGA | - | 1入力 ミニDsub15メス | | 1入力 ミニDsub15メス | - | |
| | DVI-D | - | - | | 1入力 DVI-Dメス | - | |
| 映像 出力 | コンポジット | - | - | | (アナログHDと共通) | 17クティスルー出力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | |
| | アナログHD | 1アクティブスルー出力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | 1アクティブスルー出力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | | 1アクティブスルー出力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス | - | |
| 音声入力 | モノラル1系統入力 RCAメス×1 | | ステレオ1系統入力 φ3.5mmミニジャック×1 | | ステレオ1系統入力 RCAメス×2 | モノラル1系統入力 RCAメス×1 | |
| スピーカー | スピーカー×1 (2W) | | スピーカー×2 (2W) | | スピーカー×2 (2W) | スピーカー×1 (1W) | |
| ヘッドホン出力 | - | | - | | 1出力 φ3.5mm ステレオミニジャック | - | |
| アナログHD切替 | スライドスイッチ | | 自動識別 | | 自動識別 | モード切替スイッチ | |
| スタンド | 付属(取外し可能) | | 付属(取外し可能) | | 付属(取外し可能) | 付属 | |
| 固定金具 | ネジ穴×1 1/4-20 UNC (底面中央) | | VESA75×75 | | VESA100×100 | - | |
| 動作温度範囲 | 0~40℃ | | 0~50℃ | | 0~50℃ | 0~40℃ | |
| 材質 | プラスチック | | 金属 | | 金属(スタンドはプラスチック) | プラスチック | |
| 電源電圧 | DC12V (電源アダプター DC12V 2A付属) | | DC12V (電源アダプター DC12V 2A付属) | | DC12V (電源アダプター DC12V 5A付属) | DC12V (電源アダプター DC12V 1A付属) | |
| 消費電力 | 8W | 9W | 10.5W | 7.9W | 12W | 6.5W | |
| 外形寸法 | 210(W)×151(H)×35.6(D)mm | 253(W)×178(H)×34.7(D)mm | 218(W)×134(H)×43.5(D)mm | 255.1(W)×173.6(H)×61.3(D)mm | 382(W)×327(H)×193(D)mm | 158.16(W)×198(H)×47.4(D)mm | |
| 質量 | 0.52kg | 0.54kg | 1.6kg | 1.7kg | 2.5kg | 0.6kg | |
| 備考 | 3D楕型フィルター 3Dインターレース解除 NTSC/PAL自動認識 | | アナログHD入力にて AHD/HD-TVIを入力可能 (選択はスイッチで切替) | | 3D楕型フィルター 3Dインターレース解除 NTSC/PAL自動認識 | アナログHD入力は AHD/HD-TVI/HDCVIと コンポジット映像を 自動的に識別して表示 | 2200mAhバッテリー内蔵 DC12V 0.5A電源出力 3D楕型フィルター 3Dインターレース解除 NTSC/PAL自動認識 |

*カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

お問い合わせ、お求めは...

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <https://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp